



HERZOG[®]
Flechtmaschinen

PATENTE IDEEN SEIT 1861

BOBINOIRS SP 280 + SP 320

MAQUINAS BOBINADORAS MODELOS SP 280 + SP 320



- ▶ Travail économique par bobinage à 4 positions
- ▶ Relación precio/rendimiento excelente gracias a cuatro cabezales de bobinado
- ▶ Processus de bobinage précis pour des différentes dimensions de bobines par trancanage UHING
- ▶ Gran precisión en el bobinado de diferentes bobinas gracias a la unidad UHING
- ▶ Manoeuvre facile
- ▶ Manejo sencillo

August Herzog USA
109A Midsouth Drive
USA West End, NC 27376
Tel: +1 910 295 9763
Fax: +1 910 295 9764
e-mail: herzogusa@ac.net

August Herzog Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Postfach 20 01 52 · D-26045 Oldenburg
Am Alexanderhaus 160 · D-26127 Oldenburg
Telefon: +49 441/30 08-0 · Telefax: +49 441/30 08-100
<http://www.herzog-online.com>
e-mail: info@herzog-online.com



Bobinoirs HERZOG SP 280 et SP 320 pour un processus de bobinage optimal Avec 4 positions - convenable à toutes sortes de fil naturels et synthétiques

- ▶ Bobinoir avec 4 positions pour bobiner les bobines avec un diamètre de flasque jusqu'à 120 mm max. et une traverse de 30 - 280 mm (SP 280) resp. 100 - 320 mm (SP 320).
- ▶ La vitesse de broche réglable sans intervalles ainsi que l'unité de trancanage UHING garantissent un processus de bobinage pour des matières très divers.

La machine est équipée comme suivant:

- ▶ moteur 1,1 kW (SP 280) / 1,5 kW (SP 320)
- ▶ réglage de la vitesse sans intervalles par potentiomètre
- ▶ 800 - 4100 révolutions par minute (SP 280) / 300 - 1800 r. p. m. (SP 320)
- ▶ chaque position peut être rajustée individuellement
- ▶ compteur des mètres électronique, avec présélection des longueurs
- ▶ dimensions: longueur 1000 mm, épaisseur 950 mm, hauteur 1650 mm
- ▶ couleur: blanc / bleu

Bobinadoras HERZOG modelos SP 280 + SP 320 para un proceso óptimo de bobinado Con cuatro cabezales, ideal para cualquier tipo de material natural o sintético

- ▶ Bobinadora con cuatro cabezales para bobinas con un máximo de 120 mm de diametro y una cursa de 30 a 280 mm (SP 280) o de 100 a 320 mm (SP 320).
- ▶ Óptimo proceso de bobinado para cualquier material gracias a una velocidad de accionamiento regulable por medio de un potenciómetro y una unidad UHING para variar velocidad de distribución del hilo.

La máquina está equipada con:

- ▶ Motor de 1,1 KW (SP 280) / motor de 1,5 KW (SP 320)
- ▶ Velocidad regulable por medio de potenciómetro
- ▶ SP 280 de 800 - 4100 rpm / SP 320 de 300 - 1800 rpm
- ▶ Ajuste fino para cada cabezal
- ▶ Cuentametros electrónico con preselección
- ▶ Medidas: 1000 mm largo, 950 mm ancho y 1650 mm alto
- ▶ Color: blanco / azul