

Connexion pour collecte de données machine / collecte de données d'exploitation

Pour métiers à tresser et bobinoirs HERZOG

Solutions HERZOG

	Métier à tresser standard à tirage mécanique et commande LOGO	Métier à tresser standard à tirage mécanique, commande LOGO et écran	Métier à tresser à commande API (PLC)
--	---	--	---------------------------------------



Réf. Art.	88206	88207	88209
Affichage	Sans écran	Ecran LOGO	Ecran 7" de la commande API (PLC)
Type de signal	Modbus-TCP / protocole S7	Modbus-TCP / protocole S7	Protocole S7 / OPC / UA
Type de signal sur demande	OPC / UA via passerelle IIoT	OPC / UA via passerelle IIoT	Profibus / Modbus / MQTT
Matériel fourni	<ul style="list-style-type: none"> Coffret électrique adapté Commande LOGO SIEMENS Module d'extension LOGO SIEMENS Programme de base 	<ul style="list-style-type: none"> Comme 88206 Ecran LOGO SIEMENS pour affichage erreur / cause 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptation du programme Licence pour OPC / UA (pas de post-équipement possible)
Connexion au réseau Ethernet	Prise réseau Ethernet sur coffret électrique	Prise réseau Ethernet sur coffret électrique	Prise réseau Ethernet sur coffret électrique
Signaux individuels au niveau de la commande (en fonction de l'équipement du métier à tresser)	<ul style="list-style-type: none"> Marche, arrêt, temps d'arrêt machine Protection des fuseaux Contrôle pour fils unidirectionnels et âme/s Cantre de dévidage pour âme/s Détection rupture de fil Formateur de tresse, point de tressage Compteur métrique, lubrification centralisée Dispositif de thermofixation, dérouleur / enrouleur 		<ul style="list-style-type: none"> Comme 88206 / 88207 Vitesse des roues à ouches Vitesse de tirage Problème entraînement des roues à ouches Problème entraînement du tirage

Herzog GmbH

Am Alexanderhaus 160 · 26127 Oldenburg, Allemagne
 T: +49 (0) 4 41 / 30 08 - 0 · F: +49 (0) 4 41 / 30 08 - 100
 info@herzog-online.com · www.herzog-online.com

